



### Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Dodatečné informace o konektoru	S dětskými clonkami a krytkou
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

### Doplňky

Počet zásuvek	1
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ABS + PC: centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): víko
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...69 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	48 mm
Přesah	17 mm
Počet kusů na sadu	1
Hmotnost přístroje	0,086 kg

### Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	SEP-BBJ TSE
Stupeň krytí IP	IP44

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	107,85 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	8,5 cm

Délka balení 1	8,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,152 kg
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	14,459 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o <span> </span> RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O<span> </span>Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a <span> </span> nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------