



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součástí	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Typ stínění kabelu	UTP
Kategorie	RJ45
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	1
Kategorie komunikační sítě	5e
Připojení – svorky	IDC
Počet kabelů	1 kabel(y)
Tuhost kabelu	Pevný
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky 51... 80 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	48 mm
Přesah	9 mm
Hmotnost přístroje	0,063 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	66,1 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	8 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	738,4 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04

Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	9,492 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------