


EAN kód
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

- určený pro všeobecné použití - např. pro napájení domovních zvonků, dveřních zámků
- univerzální napájecí zdroj se střídavým výstupním napětím
- napájecí napětí: AC 230 V
- zkratuvzdorný, zdvojené výstupní svorky
- v provedení 2-MODUL, upevnění na DIN lištu
ZTR-8-8: výstupní napětí 8V
ZTR-8-12: výstupní napětí 12V
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu
ZTR-15-12: výstupní napětí 4, 8, 12V


Technické parametry	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
Vstup (U prim)			
Napájecí napětí:	AC 230 V / 50 Hz		
Tolerance napájecího napětí:	-15 %; +10 %		± 10 %
Příkon naprázdno (max):	7.2 VA	9.4 VA	3.5 VA
Výstup (Usec)			
Výstupní napětí:			AC 4 V AC 8 V AC 12 V
Napětí naprázdno na výst. AC:	AC 8 V 12 V	AC 12 V 16 V	AC 12 V 16 V
Max. zatížení:	8 VA	8 VA	4V 5VA, 8V 10VA, 12 V 15VA
Jištění (v primárním vinutí):	zkratuvzdorný		
Další údaje			
Pracovní teplota:	-20.. +40°C		
Skladovací teplota:	-20.. +60°C		
Elektrická pevnost (prim/sec):	3.75 kV		
Krytí:	IP20/40		
Průřez připojovacích vodičů (mm²):	max.1x2.5, max. 2x1.5, s dutinkou max.1x1.5		
Rozměr:	90 x 35.6 x 64 mm		90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	314 g	312 g	350 g
Související normy:	EN 61558-1, EN 61558-2-8, EN 61558-2-1		

Zapojení

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

