



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smýčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 0,5 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 190 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,11 kg/m  
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06  
 certifikace: ČSN EN 50085  
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11
	množství vložených kabelů	3	2	1	1	1	1	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	konfigurace	délka	barva	balení (m / ks)	balení - popis	poznámka
<b>LHD 17X17</b>	<b>HC</b>	2 m	bílá RAL 9003	176 m	folie	
	<b>HD</b>	2 m	bílá RAL 9003	70 m	karton	
	<b>P2</b>	2 m	bílá RAL 9003	70 m	karton	samolepicí páska
<b>8671</b>	<b>HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
<b>8672</b>	<b>HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1400 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
<b>8673</b>	<b>HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 1440 ks	folie / karton	kryt ohybový
<b>8674</b>	<b>HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 900 ks	folie / karton	kryt odbočný
<b>8675</b>	<b>HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1000 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
<b>8676</b>	<b>HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 1360 ks	folie / karton	roh vnější