



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži na podlahu
možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 2 J



stupeň krytí: IP30
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 60+180+60 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,28 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07
certifikace: ČSN EN 50085
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8
	množství vložených kabelů	5	2	2

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	konfigurace	délka	barva	balení (m / ks)	balení - popis	poznámka
LO 50	HD	2 m	bílá RAL 9003	32 m	karton	
	P2	2 m	bílá RAL 9003	32 m	karton	samolepící páska
	KD	2 m	světle šedá	32 m	karton	
	LD	2 m	tmavě šedá	32 m	karton	
	L2	2 m	tmavě šedá	32 m	karton	samolepící páska
8843	HB		bílá RAL 9003	2 / 328 ks	folie / karton	
	KB		světle šedá	2 / 450 ks	folie / karton	kryt ohybový
	LB		tmavě šedá	2 / 450 ks	folie / karton	
8844	HB		bílá RAL 9003	2 / 288 ks	folie / karton	
	KB		světle šedá	2 / 288 ks	folie / karton	kryt odbočný
	LB		tmavě šedá	2 / 228 ks	folie / karton	
8824/44	HB		bílá RAL 9003	10 / 300 ks	folie / karton	kryt odbočný přechodový (pro přechod na podlahovou lištu)
8847	HB		bílá RAL 9003	2 / 680 ks	folie / karton	
	KB		světle šedá	2 / 680 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
	LB		tmavě šedá	2 / 680 ks	folie / karton	