



Základní popis

Rad	Merten
Názov produktu	Merten inserts
Typ produktu alebo komponentu	Stmievač
Prezentácia zariadenia	Kompletní zařízení

Doplňky

Mounting support	Zapuštěný
Typ ovládání	s mechanický tlačítko
Používané zariadenia	Automatická detekce zátěže
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Typ zátáže	Halogenová žárovka: 5...150 W při 230 V Žiarovka: 5...200 W Nízkonapětová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem: 5...200 W LED žiarovka: 4...20 VA (režim RL LED) LED žiarovka: 4...100 VA (režim RC) Nízkonapětová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem: 5...200 VA
Druh ochrany	Ochrana proti zkratu a automat. ochrana proti přetížení Ochrana pred prehriatím
Dĺžka odizolovaného vodiča	6 mm
Připojení - svorky	Skrutková svorka 1 x 2,5 mm ² pevný Skrutková svorka 1 x 2,5 mm ² pevný
Relativná vlhkosť	5...95 %
Stupeň ochrany IP	IP20
Štandardy	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Certifikácia výrobkov	CE
Balenie	Karton
Výška	45 mm
Šírka	40 mm
Hĺbka	20 mm
Hĺbka vkladania	20 mm
Čistá hmotnosť	0,02 kg

Balenie

Hmotnosť balenia 1	73 g
Hmotnosť balenia 2	8,168 kg

Nabídka udržiteľnosti

Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------