



Základní popis

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typ produktu nebo součástí | Elektronický spínač |
| Představení přístroje | Mechanismus s montáž. rámečkem |

Doplňky

| | |
|--------------------------------|--|
| Montáž zařízení | Zapuštěná |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC |
| Frekvence sítě | 50 Hz |
| Typ zátěže | Motor (1-fázový): 500 VA při 230 V Halogenová žárovka: 2000 W při 230 V LED žárovka: 200 W při 230 V Motor (1-fázový): 1000 VA při 230 V Nn halogenové žárovky: 1050 VA při 12 V Nn halogenové žárovky: 500 VA při 12 V |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Rozsah časového zpoždění | 1 s...24 h |
| Typ ovládání | Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Místní ovládání |
| Materiál | Polykarbonát |
| Místní signalizace | 1 LED |
| Připojení - svorky | 1,5...2,5 mm ² šroubová svorka 1,5...2,5 mm ² |
| Barevný odstín | Antracit |
| Povrchová úprava | Nabarvený |
| Výška | 73 mm |
| Hloubka | 45 mm |
| Šířka | 73 mm |

Prostředí

| | |
|---------------------|--|
| Provozní teplota | 5...40 °C |
| Stupeň krytí IP | IP20 IP21 |
| Směrnice | 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí |
| Certifikace výrobku | CE EAC |
| Normy | EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|--|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Směrnice EU RoHS | V souladu Deklarace EU RoHS |
| Neobsahuje rtuť | Ano |
| Informace výjimce o RoHS | Ano |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Informace O Ukončení Životnosti |
| WEEE | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |