

Séria DINAMIC

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY - IP40
PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ



Séria DINAMIC

■ PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ



■ REFERENČNÉ NORMY

LVD 2014/35/UE
(Low Voltage Directive)

■ TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovité izolačné napätie:	400V/- 50Hz
Stupeň ochrany:	max. IP40
Trieda ochrany:	II (izoláciou)
Prevádzková teplota:	-15°C do +60°C
Svorkovnice:	súčasťou sú svorkovnice PE/N
Farba:	biela
Farba - dvierka:	dymová/ biela



Počet modulov	Rozmery (mm)	Svorkovnica		
4 DIN	130x180x95	-	678.1004.BT	678.1004.BW
8 DIN	210x180x95	N+PE:2x(2x25mm ² +2x16mm ²)		678.1008.BT 678.1008.BW



Počet modulov	Rozmery (mm)	Svorkovnica		
12 DIN	275x225x95	N+PE:2x(2x25mm ² +8x16mm ²)	678.1012.BT	678.1012.BW
18 DIN	389x225x95	N+PE:2x(2x25mm ² +14x16mm ²)		678.1018.BT 678.1018.BW



Počet modulov	Rozmery (mm)	Svorkovnica		
24 DIN	275x350x95	N+PE:2x(2x25mm ² +14x16mm ²)	678.2024.BT	678.2024.BW
36 DIN	275x510x95	N+PE:2x(2x25mm ² +14x16mm ²)		678.3036.BT 678.3036.BW