

# Séria DINAMIC

## ■ PRÍSTROJOVÉ SKRINKY PRE PODOMIETKOVÚ MONTÁŽ





## ■ REFERENČNÉ NORMY

EN 60670-1  
EN 60670-1/A1  
EN 60670-24

## ■ TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovité izolačné napätie:	<b>400V/- 50Hz</b>
Stupeň ochrany:	<b>max. IP40</b>
Trieda ochrany:	<b>II (izoláciou)</b>
Prevádzková teplota:	<b>-15°C do +60°C</b>
Svorkovnice:	<b>súčasťou sú svorkovnice PE/N</b>
Farba:	<b>biela</b>
Farba - dvierka:	<b>dymová/ biela</b>

Počet modulov	Rozmery (mm)	Svorkovnica		
<b>12 DIN</b>	275x225x95	N+PE:2x(2x25mm <sup>2</sup> +8x16mm <sup>2</sup> )	<b>678.1012.AT</b>	<b>678.1012.AW</b>

Počet modulov	Rozmery (mm)	Svorkovnica		
<b>24 DIN</b>	275x350x95	N+PE:2x(2x25mm <sup>2</sup> +14x16mm <sup>2</sup> )	<b>678.2024.AT</b>	<b>678.2024.AW</b>

Počet modulov	Rozmery (mm)	Svorkovnica		
<b>36 DIN</b>	275x510x95	N+PE:2x(2x25mm <sup>2</sup> +14x16mm <sup>2</sup> )	<b>678.3036.AT</b>	<b>678.3036.AW</b>