



## Základní popis

Řada výrobků	TeSys D řídicí relé TeSys D
Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Funkce pomocných kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ne Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ne Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> pevný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> pevný ne Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> pevný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm <sup>2</sup> pevný ne

## Doplňky

Montážní poloha	Boční
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V - certifikace UL 690 V vyhovuje IEC 60947-5-1 600 V - certifikace CSA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A při <60 °C
I <sub>rms</sub> jmen.zapínací proud	140 A AC vyhovuje IEC 60947-5-1 250 A DC vyhovuje IEC 60947-5-1
Dovolený jmenovitý krátkodobý proud	100 A při <60 °C 1 s 120 A při <60 °C 500 ms 140 A při <60 °C 100 ms
Typ ochrany	Pojistka gG 10 A hodnota podle provozního proudu pro U <sub>e</sub> ≤ 690 V
Jmenovitý proud pojistky	10 A gG vyhovuje IEC 60947-5-1
Mechanická životnost	3 Mcyklů
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Nepřekrývající se čas	1,5 ms při vypnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu 1,5 ms při zapnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu
Doba překrytí	1,5 ms

Izolační odpor	> 10 MΩ
Šířka	12,5 mm

## Prostředí

Popis prostředí	Normální prostředí
Standardy	NF C 63-140 VDE 0660 EN 60947-5-1 BS 4794 IEC 60947-5-1
Certifikace výrobku	CSA UL
Stupeň krytí IP	IP2x vyhovuje VDE 0660
Použití ochrany	TH vyhovuje IEC 60068
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-60...80 °C
Pracovní nadmořská výška	3000 m ne

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržatelné ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
Okružný profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------