

95  
32

## Kleště na kabely

(princip rohatky se západkou)

s teleskopickými rukojeťmi



95 32 060



s nastavovacím tlačítkem



600 mm  
650 mm  
700 mm  
750 mm  
810 mm

- pro měděné a hliníkové kabely, jedno- a vícežilové – také s tvrdým gumovým nebo umělohmotným pláštěm
- není vhodné pro ocelový drát a drátěná lana
- vhodné také pro kabely vyztužené pásovou ocelí výztuží
- stříhání šetří sílu díky optimálnímu převodovému poměru
- vysoký řezný výkon díky obsluze oběma rukama a principu rohatky se západkou
- možné otevření nástroje v každé pozici břitu
- délka ramen nastavitelná v několika stupních od 400 do 600 mm (krátké při přepravě, individuální přizpůsobení pracovním podmínkám)
- nůž: speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji
- rameno: hliníková oválná trubka, vysoce pevná

95 32 060

Délka nářadí: 600 až 810 mm; Hmotnost pouze 3820 g

95 32 100

Délka nářadí: 650 až 860 mm; Hmotnost pouze 4980 g



Č. výr.	EAN	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			⚖ g
					Ø mm	mm <sup>2</sup>	MCM	
95 32 060	4003773-071563	600	brunýrované	s víceložkovými návleky	60	740	1400	3820
95 32 100	071570	650			100	960	1900	4980

95 39 720 025290 Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 720 / 95 32 060

95 39 870 025306 Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 870 / 95 32 100