

KÁBLOVÝ NŮŽ 122 016

Špecifikácia guľatého a pozdĺžneho rezu:

- otáčaním ozubeného kolieska smerom k symbolu + vysuniete vnútorný nôž smerom von, na zasunutie noža zvolíte opačný postup,
- nôž vysuňte do zodpovedajúcej hrúbky izolácie kábla, ktorý chcete odplášťať,
- tlakom palca na plastovú krytku zahnutej čepele vysuniete kovový háčik smerom hore,
- nôž priložte na kábel do požadovanej vzdialenosti od konca a tlak palca pozvoľne povoľte, aby sa vnútorný otočný nôž prispôbil zľahka izolácii kábla,
- nožom otočte 2x až 3x okolo osi kábla,
- potom posúvajte nôž smerom ku koncu vodiča,
- rozbaľte izoláciu a stiahnite ju až ku guľatej odrezanej časti.

Výmena háčika:

- otáčaním ozubeného kolečka smerom k symbolu – zasunúť nôž do púzdra výrobku,
- zatlačte koncom druhého noža, ktorý budete meniť, do otvoru PUSH,
- tlakom palca vyberte pôvodný háčik z noža a zasunúť nový.

Použitie háčkového noža:

- nastavte v spodnej časti posuvné tlačítko k symbolu odomknuté,
- pritlačením noža na kábel sa vysunie háčkový nôž, ktorý slúži na pozdĺžny rez,
- pri povolení tlaku a vysunutí noža z izolácie sa háčik automaticky sám zasunie a dôjde k uzamknutiu tejto funkcie z dôvodu bezpečnosti.

Náhradné háčiky:

1. **rozsah ø 4 – 16 mm** – háčik pod kódom 122 020
2. **rozsah ø 8 – 28 mm** – háčik pod kódom 122 021
3. **rozsah ø 27 – 35 mm** – háčik pod kódom 122 022
4. **rozsah ø 35 – 50 mm** – háčik pod kódom 122 023
5. **rozsah ø 50 – 70 mm** – háčik pod kódom 122 024

Náhradné diely:

1. **háčkový nôž** – pod kódom 122 025
2. **vnútorný nôž** – pod kódom 120 020

UPOZORNENIE: Tento výrobok sa nesmie používať pri práci pod napätím!!!