

### Vlastnosti

- Použitie ako jednofarebný ovládač controlerov a stmievačov kompatibilných z 2,4G.
- Každý ovládač dokáže komunikovať s viacerými prijímačmi.
- Magnetom na zadnej strane možno ľahko pripevniť na akékoľvek kovové povrchy.
- Napájanie z batériou CR2032.
- Operácia potvrdená LED kontrolkou.

### Párovanie ovládačov (dva spôsoby)

Koncový užívateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody / odstránenia. Na výber sú ponúkané dve možnosti:

#### Pomocou kontrolera a párovacieho tlačidla

Párovanie:

Stlačte krátko párovacie tlačítko na prijímači, následne stlačte tlačítko on/off.

Odpárovanie:

Stlačte a držte párovacie tlačidlo na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.


#### Odpojením napájania prijímača

Párovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia.

Odpárovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, stlačte a držte párovacie tlačidlo na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.



## Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
3. V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača vyberte batériu. Keď sa ovládateľná vzdialenosť zmenší a bude necitlivá, vymeňte batériu.
4. Ak prijímač nereaguje, zopakujte párovanie diaľkového ovládača.
5. Jemne manipulujte s diaľkovým ovládaním, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.

## Technické parametre

Výstupný signál	RF (2,4GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	< 5mA
Pohotovostný prúd	< 2 $\mu$ A
Životnosť batérie	2 roky
Dosah ovládača	30m

Záruka	
Záruka	3 roky

## Bezpečnosť a EMC

EMC štandard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostný štandard (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (RED)	EN300 328
Certifikát	CE, EMC, IVD, RED

## Použitelné prostredie

Teplota prostredia	od -30°C do +55°C
Teplota zariadenia	max. +85°C
IP ochrana	IP20