



popis výrobku: přichytky jsou určeny pro připevnění ocelových trubek k podkladovému materiálu

materiál: ocel

teplotní odolnost: -60 - +250 °C

kód třídění dle ČSN EN 61386-25:12: 3456210

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-25:12

skladování: ČSN EN 60721-3-1



konfigurace: S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2

číslo položky	konfigurace	D	L	A	D	tloušťka plechu	balení (ks)	pro trubky
5213 PC	S	20,4	44,5	10	4,3	0,8	100 / 1300	6013, 6013 ZN, 6013 ZNM, 6213 ZN, 6213 ZNM
5216 PC	S	22,5	45,5	10	4,3	0,8	100 / 1100	6016, 6016 ZN, 6016 ZNM, 6216 ZN, 6216 ZNM
5221 PC	S	28,5	55,3	10	4,3	0,8	100 / 800	6021, 6021 ZN, 6021 ZNM, 6221 ZN, 6221 ZNM
5229 PC	S	37	67	15	5,3	1,1	50 / 350	6025, 6025 ZN, 6025 ZNM, 6225 ZN, 6225 ZNM
5236 PC	S	47	83	15	5,3	1,1	50 / 200	6036, 6036 ZN, 6036 ZNM, 6236 ZN, 6236 ZNM
5242 PC	S	54	95	15	5,3	1,1	50 / 150	6042, 6042 ZN, 6042 ZNM, 6242 ZN, 6242 ZNM