

INŠTALAČNÉ RÚRKY OHYBNÉ

SÉRIA ICTANUV (750N) - UV ODOLNÉ



REFERENČNÉ NORMY

EN 61386-1
EN 61386-22

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzková teplota:	-25°C do +90°C
Pevnosť v tlaku:	750N
Samozhášavé:	áno
Glow Wire Test:	960°C
Farba:	RAL9004
Materiál odolný UV žiareniu a bezhalogénový	

INŠTALAČNÉ RÚRKY S  ROČNOU GARANCIOU ODOLNOSTI NA UV ŽIARENIE.

vonkajší Ø	vnútorný Ø	balenie	16	20	25	32	40	50
16	10,7	25m	ICTANUVP1625					
20	14,1	25m		ICTANUVP2025				
25	18,2	25m			ICTANUVP2525			
32	24,2	25m				ICTANUV32		
40	32,4	25m					ICTANUV40	
50	41,2	25m						ICTANUV50

ScameOnLine
www.scame.sk
e-mail: scame@scame.sk




SCAME-SK, s.r.o.
Nábřežie Oravy 628/3
026 01 Dolný Kubín
Slovenská Republika
tel.: +421 43 5818100
fax: +421 43 5818111
+421 43 5818112