



Hlavní parametry

Řada výrobků	ICT
Označení přístroje	IACts
Typ produktu nebo součásti	Vzdálená pomocná signalizace
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z + 1 V

Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	1 A DC 130 V 2 A AC 50/60 Hz 240 V 0,01 A DC 24 V 0,01 A AC 24 V
Montáž	Pevná, na pravé straně CT
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	1
Výška	81 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	68 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorky 2 kabel(y) ohebný 2,5 mm ² Tunelové svorky 2 kabel(y) neohebný 1,5 mm ²
Kompatibilita	ICT
Označení kompatibility	IACts

Životní prostředí

standarty	EN 60947-5
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------